



Gestalten  
mit Stein.



## Leistungserklärung Nr. RH-PLBR-EN1339-1011-01

1	Platte aus Beton mit rauher Oberseite
2	DIN EN 1339_D-U-5351
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Rünz & Hoffend GmbH & Co. KG - Gewerbegebiet Brückenstraße 31 - 56220 Urmitz
5	-
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brand- einwirkungen von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	DIN EN 1339:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	1,56 W / (mK)	-	

10	<p>Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Hugo Kessler, Geschäftsführer</p> <p>Name und Funktion</p> <p>Urmitz, den 10.11.2020</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p> 
----	--

<sup>1)</sup> Die Angabe des Witterungswiderstandes als wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1339:2003; B1: 2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.